

TECHNICAL DATA SHEET

MS-440G

HIGH SOLIDS NON-SLIP DECK COATING

MIL-PRF-24667B Comp G Type I & II

contains

KEVLAR® aramid*

特徴

MS-440G は 2 液性エポキシ樹脂ノンスキッドデッキコーティング塗料で米国海軍の艦船用に開発された製品です。

フライトデッキ等で滑りから航空機と人員を守ります。

火・ジェット機の爆風・酸・アルカリ・溶媒・油・塩水・洗剤・アルコール・ガソリン・ジェット燃料等に優れた耐久性があり錆から艦船を守ります。

主用途

MS-440G は高い耐久性ですべての船に使用できるよう設計され MIL-SPEC にも使われるように設計されており NAVSEA により製品は承認されております。

使用プライマーは当社メタルプライマー MS-7C 及び MS-7CZ

カラートッピングには MS-200/MS-180 をご使用下さい。

仕 様

揮発性有機化合物含有量(VOC)

・ 215 グラム/リットル

ソリッドボリューム

・ 78%

可使時間

・ 4 時間 (21°C)

歩行可能時間

・ 24 時間 (21°C)

硬化時間

・ 96 時間 (21°C)

標準施工面積

・ 1.8-2.8 m²/ガロン (ローラー施工)

・ 1.6-2.0 m²/ガロン (コテ施工)

重量

・ 約 8.2kg/ガロン

引火点

・ 39°C

摩擦係数

・ ドライ・・・1.22

・ ウェット・・・1.20

パッケージ

・ 5 ガロン/キット

標準色

・ ダークグレー(36076)